

Tabela kombinacji systemu Free Multi

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 17,5 kW

Table with columns: Wydajność jednostki wewnętrznej, Wydajność chłodnicza (kW), EER, SEER, Pdesign, Znamionowy pobór mocy, Roczne zużycie energii, Prąd, Objętość usuwanej wilgoci, Wydajność grzewcza (kW), COP, SCOP, Pdesign przy -10°C, Znamionowy pobór mocy, Roczne zużycie energii, Prąd. Rows include 1 pomieszczenie, 2 pomieszczenia, 3 pomieszczenia.

Tabela kombinacji systemu Free Multi

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 17,5 kW

Table with columns: Wydajność jednostki wewnętrznej, Wydajność chłodnicza (kW), EER, SEER, Pdesign, Znamionowy pobór mocy, Roczne zuż. energii, Prąd, Objętość usuwanej wilgoci, Wydajność grzewcza (kW), COP, SCOP, Pdesign przy -10°C, Znamionowy pobór mocy, Roczne zuż. energii, Prąd. Rows include configurations like 5+5+5+5, 5+5+5+7, etc.

Tabela kombinacji systemu Free Multi

Table with columns: Wydajność jednostki wewnętrznej, Wydajność chłodnicza (kW), EER, SEER, Pdesign, Znamionowy pobór mocy, Roczne zuż. energii, Prąd, Objętość usuwanej wilgoci, Wydajność grzewcza (kW), COP, SCOP, Pdesign przy 10°C, Znamionowy pobór mocy, Roczne zuż. energii, Prąd. Includes a sub-table for 4 pomieszczenia and a main table for 5x1 CU-5E34PBE.

1) Dotyczy jednostek serii Etherea, jednostek 4-kierunkowych kasetonowych G6G0 i jednostek kanałowych o niskim ciśnieniu statycznym. 2) Dotyczy konsoli podłogowej. 3) Wskazniki SEER i SCOP podane tylko dla kombinacji o wydajności 100% zgodnie z dyrektywą ErP. Dla kombinacji o innych wydajnościach podane są wskaźniki EER i COP. Pobór mocy i roczne zużycie energii podano tylko dla kombinacji o wydajności 100% zgodnie z dyrektywą ErP. * Podane dane nie dotyczą pracy równoczesnej.

Tabela kombinacji systemu Free Multi

Table with 25 columns: Wydajność jednostki wewnętrznej, Wydajność chłodnicza (kW), EER, SEER, Pdesign, Znamionowy pobór mocy, Roczne zuż. energii, Prąd, Objętość usuwanej wilgoci, Wydajność grzewcza (kW), COP, SCOP, Pdesign przy -10°C, Znamionowy pobór mocy, Roczne zuż. energii, Prąd. The table lists various combinations of indoor and outdoor units with their respective performance metrics.

