

Samsung RAC 2020 – porównanie jednostek 2,5 kW

			Wind-Free Elite	Wind-Free Avant	Wind-Free Comfort	Cebu	Luzon	AR35	
Model			AR09TXCAAWKNEU	AR09TXEAAWKNEU	AR09TXFCAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR09TXHZAWKNEU	AR09TXHQASINEU	
Moc (kW)	Chłodzenie	Chłodzenie		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,64
		Ogrzewanie		3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	2,93
		Chłodzenie (Min - Max)		0.9 - 3.6	0.96 - 3.35	0.9 - 3.35	0.9 - 3.35	0.9 - 3.35	0.91 - 3.40
		Ogrzewanie (Min - Max)		0.8 - 7.1	0.72 - 5.0	0.9 - 4.5	0.9 - 4.5	0.9 - 4.5	0.82 - 3.37
	EER/COP (W/W)	EER (Cooling)		4,63	4,39	3,57	3,57	3,57	3,43
		COP (Heating)		4,74	4,21	3,81	3,81	3,81	3,91
	SEER/SCOP (W/W)	SEER (Cooling)		8,80	7,90	6,70	6,70	6,70	6,30
		SCOP (Heating)		5,10	4,60	4,00	4,00	4,00	4,00
	Klasa Energetyczna	Star/Ticks/Level		A+++/A+++	A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++ / A+
	Maksymalny przepływ powietrza (m ³ /min)			11,1	9,5	10,3	10,5	10,5	7,8
	Usuwanie wilgoci (l/hr)			1,00	1,0	1,0	1,00	1,0	1,0
	Moc Akustyczna	Katalogowo	Wewnętrzna Wysokie/Niskie	56	54	54	54	54	55
			Zewnętrzna Wysokie	59	59	63	63	63	62
Ciśnienie Akustyczne	Katalogowo	Wewnętrzna Wysokie/Niskie	39 / 16	38 / 16	37/19	37 / 19	37 / 19	36 / 20	
		Zewnętrzna Wysokie	45	45	46	46	46	49	
Dane Elektryczne	Efektywność energetyczna	Prąd roboczy (Chłodzenie)		2,9	3,4	3,6	3,6	3,6	3,30
		Prąd roboczy (Ogrzewanie)		3,4	3,7	4	4	4,0	3,18
		Zużycie prądu (Chłodzenie)		540	570	700	700	700	770
		Zużycie prądu (Ogrzewanie)		675	760	840	840	840	750
Zasilanie	V/Hz/Φ		220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V,1Ph,50Hz	
Wymiary	Wymiary	Wymiary netto (SzxWxG)	Wewnętrzna	889x299x215	889x299x215	820x299x215	820x299x215	820x299x215	805x285x194
			Zewnętrzna	790x548x285	790x548x285	660x475x242	660x475x242	660x475x242	720x495x270
		Wymiary brutto (SzxWxG)	Wewnętrzna	950x290x375	950x290x375	880x290x375	880x290x375	880x290x375	880x360xx285
			Zewnętrzna	913x622x371	913x622x371	778x550x331	778x550x331	778x550x331	835x540x300
	Waga(kg)	Waga netto (kg)	Wewnętrzna	10,6	9,9	8,9	9,1	9,1	8,1
			Zewnętrzna	32,5	29,9	23,0	22,6	22,6	23,2
Waga brutto (kg)		Wewnętrzna	12,7	12,1	11,1	11,1	11,1	11,5	
		Zewnętrzna	34,8	32,1	25,0	24,3	24,3	25,5	
Informacje techniczne	Długość rury (Max, m)		15	15	15	15	15	25	
	Wysokość rury (Max, m)		8	8	8	8	8	10	
	Gas	Typ		R32	R32	R32	R32	R32	R32
		Napełnienie fabryczne (kg)		0,965	0,94	0,70	0,70	0,70	X
	SVC Valve	Liquid (OD)		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
		Gas (OD)		9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52