

Samsung RAC 2020 – porównanie jednostek 3,5 kW

			Wind-Free Elite	Wind-Free Avant	Wind-Free Comfort	Cebu	Luzon	AR35	
Model			AR12TXCAAWKNEU	AR12TXEAAWKNEU	AR12TXFCAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR12TXHZAWKNEU	AR12TXHQASINEU	
Moc (kW)	Chłodzenie	Chłodzenie	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,52	
		Ogrzewanie	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,81	
		Chłodzenie (Min - Max)	0.9 - 4.8	0.99 - 4.0	0.9 - 4	0.9 - 4	0.9 - 4	1.11 - 4.16	
		Ogrzewanie (Min - Max)	0.8 - 7.3	0.74 - 5.5	0.9 - 5	0.9 - 5	0.9 - 5	1.08 - 4.22	
	EER/COP (W/W)	EER (Cooling)	3,95	3,76	2,87	2,87	2,87	2,90	
		COP (Heating)	4,26	3,74	3,72	3,72	3,72	3,50	
	SEER/SCOP (W/W)	SEER (Cooling)	8,50	7,30	6,50	6,50	6,50	6,10	
		SCOP (Heating)	5,10	4,60	4,00	4,00	4,00	3,90	
	Klasa Energetyczna	Star/Ticks/Level	A+++/A+++	A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++ / A	
	Maksymalny przepływ powietrza (m ³ /min)			12,1	10,5	10,7	10,9	10,9	9,0
	Usuwanie wilgoci (l/hr)			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2
	Moc Akustyczna	Katalogowo	Wewnętrzna Wysokie/Niskie	58	57	56	56	56	55
			Zewnętrzna Wysokie	62	62	64	64	64	65
Ciśnienie Akustyczne	Katalogowo	Wewnętrzna Wysokie/Niskie	40 / 16	40 / 16	38/19	38 / 19	38 / 19	37 / 22	
		Zewnętrzna Wysokie	46	46	47	47	X	50	
Dane Elektryczne	Efektywność energetyczna	Prąd roboczy (Chłodzenie)	4,1	4,5	5,6	5,6	5,6	5,27	
		Prąd roboczy (Ogrzewanie)	4,4	5,1	4,5	4,5	4,5	4,73	
		Zużycie prądu (Chłodzenie)	885	930	1220	1220	1220	1 213	
		Zużycie prądu (Ogrzewanie)	940	1070	940	940	940	1 088	
Zasilanie	V/Hz/Φ	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V,1Ph,50Hz		
Wymiary	Wymiary	Wymiary netto (SzxWxG)	Wewnętrzna	889x299x215	889x299x215	820x299x215	820x299x215	820x299x215	805x285x194
			Zewnętrzna	790x548x285	790x548x285	660x475x242	660x475x242	660x475x242	720x495x270
		Wymiary brutto (SzxWxG)	Wewnętrzna	950x290x375	950x290x375	880x290x375	880x290x375	880x290x375	880x360xx285
			Zewnętrzna	913x622x371	913x622x371	778x550x331	778x550x331	778x550x331	835x540x300
	Waga(kg)	Waga netto (kg)	Wewnętrzna	10,6	9,9	8,9	9,1	9,1	8,1
			Zewnętrzna	32,5	29,9	23,0	22,6	22,6	23,2
Waga brutto (kg)		Wewnętrzna	12,7	12,1	11,1	11,1	11,1	11,5	
		Zewnętrzna	34,8	32,1	25,0	24,3	24,3	25,5	
Informacje techniczne	Długość rury	(Max, m)	15	15	15	15	15	25	
	Wysokość rury	(Max, m)	8	8	8	8	8	10	
	Gas	Typ	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
		Napełnienie fabryczne (kg)	0,965	0,94	0,70	0,70	0,70	X	
	SVC Valve	Liquid (OD)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
		Gas (OD)	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	