

Samsung RAC 2020 – porównanie jednostek 5,0 kW

			Wind-Free Avant	Wind-Free Comfort	Cebu	Luzon	AR35	
Model			AR18TXEAAWKNEU	AR18TXFCAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR18TXHZAWKNEU	AR18TXHQASINEU	
Moc (kW)	Chłodzenie	Chłodzenie	5,00	5,00	5,00	5,00	5,27	
		Ogrzewanie	6,00	6,00	6,00	6,00	5,27	
		Chłodzenie (Min - Max)	1.6 - 6.7	1.6 - 6.7	1.6 - 6.7	1.6 - 6.7	1.82 - 6.12	
		Ogrzewanie (Min - Max)	1.3 - 8.0	1.3 - 8.0	1.3 - 8.0	1.3 - 8.0	1.38 - 6.74	
	EER/COP (W/W)	EER (Cooling)	3,60	3,60	3,60	3,60	3,43	
		COP (Heating)	3,53	3,51	3,53	3,51	3,56	
	SEER/SCOP (W/W)	SEER (Cooling)	6,80	6,80	6,80	6,80	7,10	
		SCOP (Heating)	4,10	3,80	3,80	3,80	4,00	
	Klasa Energetyczna	Star/Ticks/Level	A++/A+	A++/A	A++/A	A++/A	A++ / A+	
	Maksymalny przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /min)			15,7	16,6	16,5	16,5	14,0
	Usuwanie wilgoci (l/hr)			2,0	2,0	2	2	1,8
	Moc Akustyczna	Katalogowo	Wewnętrzna Wysokie/Niskie	58	58	58	58	55
Zewnętrzna Wysokie			65	65	65	65	63	
Ciśnienie Akustyczne	Katalogowo	Wewnętrzna Wysokie/Niskie	41 / 25	41/25	41/25	41/25	42 / 25	
		Zewnętrzna Wysokie	51	51	51	51	51	
Dane Elektryczne	Efektywność energetyczna	Prąd roboczy (Chłodzenie)	6,4	6,4	6,4	6,4	6,9	
		Prąd roboczy (Ogrzewanie)	7,8	7,8	7,8	7,8	6,4	
		Zużycie prądu (Chłodzenie)	1390	1390	1390	1390	1 539	
		Zużycie prądu (Ogrzewanie)	1700	1710	1700	1710	1 480	
Zasilanie	V/Hz/Φ	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V,1Ph,50Hz		
Wymiary	Wymiary	Wymiary netto (SzxWxG)	Wewnętrzna	1055x299x215	1055x299x215	1055x299x215	1055x299x215	957x302x213
			Zewnętrzna	880x638x310	880x638x310	880x638x310	880x638x310	800x554x333
		Wymiary brutto (SzxWxG)	Wewnętrzna	1115x290x375	1115x290x375	1115x290x375	1115x290x375	1045x380x305
			Zewnętrzna	1023x724x413	1023x724x413	1023x724x413	1023x724x413	920x615x390
	Waga(kg)	Waga netto (kg)	Wewnętrzna	12,2	12,2	11,5	11,5	10,5
			Zewnętrzna	39,7	39,7	39,7	39,7	34,0
Waga brutto (kg)		Wewnętrzna	14,7	14,7	13,7	13,7	15,5	
		Zewnętrzna	42,7	42,7	42,7	42,7	36,7	
Informacje techniczne	Długość rury	(Max, m)	30	30	30	30	30	
	Wysokość rury	(Max, m)	15	15	15	15	20	
	Gas	Typ	R32	R32	R32	R32	R32	
		Napełnienie fabryczne (kg)	1,3	1,3	1,3	1,3	X	
	SVC Valve	Liquid (OD)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
		Gas (OD)	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	