

Samsung RAC 2020 – porównanie jednostek 6,5 kW

			Wind-Free Avant	Wind-Free Comfort	Cebu	Luzon	AR35		
Model			AR24TXEAAWKNEU	AR24TXFCAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU	AR24TXHZAWKNEU	AR24TXHQASINEU		
Moc (kW)	Chłodzenie	Chłodzenie		6,50	6,50	6,50	6,50	7,03	
		Ogrzewanie		7,40	7,40	7,40	7,40	7,33	
		Chłodzenie (Min - Max)		1.4 - 7.6	1.4 - 7.6	1.4 - 7.6	1.4 - 7.6	2.08 - 7.95	
		Ogrzewanie (Min - Max)		1.2 - 9.7	1.2 - 9.4	1.2 - 9.4	1.2 - 9.4	1.61 - 8.79	
	EER/COP (W/W)	EER (Cooling)		3,33	3,33	3,33	3,33	2,87	
		COP (Heating)		3,15	3,15	3,15	3,15	2,71	
	SEER/SCOP (W/W)	SEER (Cooling)		6,40	6,40	6,40	6,40	6,10	
		SCOP (Heating)		4,00	3,80	3,80	3,80	3,90	
	Klasa Energetyczna	Star/Ticks/Level		A++/A+	A++/A	A++/A	A++/A	A++ / A	
	Maksymalny przepływ powietrza (m ³ /min)			17,6	17,3	17,2	17,2	16,3	
	Usuwanie wilgoci (l/hr)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	
	Moc Akustyczna	Katalogowo	Wewnętrzna Wysokie/Niskie		62	62	62	62	59
			Zewnętrzna Wysokie		68	68	68	68	68
	Ciśnienie Akustyczne	Katalogowo	Wewnętrzna Wysokie/Niskie		45/26	45 / 26	45 / 26	45 / 26	43 / 28
Zewnętrzna Wysokie			54	54	54	54	56		
Dane Elektryczne	Efektywność energetyczna	Prąd roboczy (Chłodzenie)		8,8	8,8	8,8	8,8	10,4	
		Prąd roboczy (Ogrzewanie)		10,5	10,5	10,5	10,5	11,7	
		Zużycie prądu (Chłodzenie)		1950	1950	1950	1950	2 450	
		Zużycie prądu (Ogrzewanie)		2350	2350	2350	2350	2 700	
	Zasilanie	V/Hz/Φ		220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V,1Ph,50Hz	
Wymiary	Wymiary	Wymiary netto (SzxWxG)	Wewnętrzna	1055x299x215	1055x299x215	1055x299x215	1055x299x215	1040x327x220	
			Zewnętrzna	880x638x310	880x638x310	880x638x310	880x638x310	845x702x363	
		Wymiary brutto (SzxWxG)	Wewnętrzna	1115x290x375	1115x290x375	1115x290x375	1115x290x375	1130x405x310	
			Zewnętrzna	1023x724x413	1023x724x413	1023x724x413	1023x724x413	965x765x395	
	Waga(kg)	Waga netto (kg)	Wewnętrzna	12,5	11,6	11,5	11,6	12,5	
			Zewnętrzna	43,7	43,2	39,7	43,2	52,0	
		Waga brutto (kg)	Wewnętrzna	14,8	13,8	13,7	13,8	18,8	
			Zewnętrzna	46,7	46,2	42,7	46,2	56,0	
Informacje techniczne	Długość rury (Max, m)		30	30	30	30	50		
	Wysokość rury (Max, m)		15	15	15	15	25		
	Gas	Typ		R32	R32	R32	R32	R32	
		Napełnienie fabryczne (kg)		1,3	1,15	1,15	1,15	X	
	SVC Valve	Liquid (OD)		6,35	6,35	6,35	6,35	9,52	
		Gas (OD)		15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	