



Wind-Free Elite

PROJECT			AR9500T	AR9500T	AR9500T	
Moc			7K	9K	12K	
Model			(FJM)AR07TXCAAWKNEU	(SET)AR09TXCAAWKNEU	(SET)AR12TXCAAWKNEU	
Moc (kW)	Moc (kW)	Chłodzenie	2,00	2,50	3,50	
		Ogrzewanie	2,20	3,20	4,00	
		Chłodzenie (Min - Max)	-	0.9 - 3.6	0.9 - 4.8	
		Ogrzewanie (Min - Max)	-	0.8 - 7.1	0.8 - 7.3	
	EER/COP (W/W)	EER (Cooling)	-	4,63	3,95	
		COP (Heating)	-	4,74	4,26	
	SEER/SCOP (W/W)	SEER (Cooling)	-	8,80	8,50	
		SCOP (Heating)	-	5,10	5,10	
	Klasa Energetyczna	Star/Ticks/Level	-	A+++/A+++	A+++/A+++	
		Maksymalny przepływ powietrza (m³/min)	-	10,7	11,1	12,1
	Usuwanie wilgoci (l/hr)			-	1,00	1,5
	Moc Akustyczna	Katalogowo	Wewnętrzna Wysokie/Niskie	56	56	58
Zewnętrzna Wysokie			-	59	62	
Ciśnienie Akustyczne	Katalogowo	Wewnętrzna Wysokie/Niskie	37 / 19	39 / 16	40 / 16	
		Zewnętrzna Wysokie	-	45	46	
Dane Elektryczne	Efektywność energetyczna	Prąd roboczy (Chłodzenie)	40	2,9	4,1	
		Prąd roboczy (Ogrzewanie)	40	3,4	4,4	
		Zużycie prądu (Chłodzenie)	0,4	540	885	
		Zużycie prądu (Ogrzewanie)	0,4	675	940	
Zasilanie	V/Hz/Φ	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P		
Wymiary	Wymiary	Wymiary netto (SzxWxG)	Wewnętrzna 889x299x215	889x299x215	889x299x215	
		Zewnętrzna	-	790x548x285	790x548x285	
	Wymiary brutto (SzxWxG)	Wewnętrzna 950x290x375	950x290x375	950x290x375		
	Zewnętrzna	-	913x622x371	913x622x371		
	Waga(kg)	Waga netto (kg)	Wewnętrzna 10,3	10,6	10,6	
		Zewnętrzna	-	32,5	32,5	
Waga brutto (kg)	Wewnętrzna 12,5	12,7	12,7			
Zewnętrzna	-	34,8	34,8			
Informacje techniczne	Długość rury	(Max, m)	-	15	15	
	Wysokość rury	(Max, m)	-	8	8	
	Gas	Typ	R32	R32	R32	
	SVC Valve	Napelnienie fabryczne (kg)	-	0,965	0,965	
		Liquid (OD)	6,35	6,35	6,35	
Gas (OD)	9,52	9,52	9,52			
Informacje ogólne	Przepływ powietrza	Wind-Free	•	•	•	
		Kontrola kierunku przepływu (górze/dół)	Auto	Auto	Auto	
		Kontrola kierunku przepływu (lewo/prawo)	Auto	Auto	Auto	
		Krok kontroli przepływu powietrza (chłodzenie/wentylator)	5/4	5/4	5/4	
		Automatyczna prędkość wentylatora	•	•	•	
	Oczyszczanie powietrza	Easy Filter Plus	Anti-Bacteria	•	•	
		Tri-care Filter	Anti-Bacteria /Anti-Virus/Anti-Allergy	•	•	
		Auto Clean (Self Cleaning)	•	•		
	Funkcje	Smart Things	•	•		
		MDS (Motion Detect Sensor)	•	•		
		Wskaźnik czyszczenia filtra	•	•		
		Wyświetlacz temperatury	•	•		
		Pilot bezprzewodowy	•	•		
		Wyświetlacz	•	•		
		Dźwięk On/Off	•	•		
Zegar 24-godzinny / zegar rzeczywisty		24 Hr	24 Hr	24 Hr		
Automatyczne przełączanie		•	•			
Auto Restart		•	•			
Chłodzenie ()	-10~46	-10~46	-10~46			
Ogrzewanie ()	-15~24	-15~24	-15~24			
Tryby pracy	Comfort	AI AUTO with WIFI & MDS	•	•		
		AI AUTO with WiFi	•	•		
	Fast Cool	•	•			
	Good Sleep	•	•			
	Eco mode	•	•			
	Dehumidification	•	•			
	Fan Mode	•	•			
Quiet	•	•				
Jednoska zewnętrzna	Potrójne zabezpieczenie	Typ sprężarki	BLDC	BLDC	BLDC	
		Antykorozyjne	•	•		
		Sprężarki	•	•		
PBA	•	•				
Okno wyświetlacza	LED Spec	LED 3ea	Typ wyświetlacza	88	88	88
			AI/Timer/WiFi	NO	NO	NO
			AI/Timer/WiFi	•	•	
			Saving/Timer	NO	NO	NO
			Operating/Saving/Timer	NO	NO	NO
Podłączenie pilota naściennego	Kompatybilne piloty naścienne	Możliwość podłączenia		•	•	•
		MWR-WE13N	•	•	•	
		MWR-WG00JN	•	•	•	
		MWR-WG00KN	•	•	•	
		MWR-SH11N	•	•	•	
		MWR-WE13UN	X	X	X	
		MWR-WG00JN	X	X	X	
		MWR-WG00JUN ('19년말)	X	X	X	
MWR-SH11UN	X	X	X			
Złącze przewodu			•	•	•	