

Specyfikacja

Moduł sterujący Mono

- Zawiera pilot i czujnik przepływu
- Zestaw umożliwia podłączenie przewodów do sterowania poszczególnymi elementami instalacji grzewczej
- W zestawie czujnik temperatury wody wychodzącej i powrotnej
- W zestawie czujnik temperatury CWU



Model	MIB-EDCEN																								
Zgodny z	-																								
Zasilanie	Ø, #, V, Hz 1, 2, 200-240, 50																								
Sygnały sterujące	<table border="1"> <tr> <td>Grzałka zasobnika CWU</td> <td>-</td> <td>AC 230 V (Maks. 20 A)</td> </tr> <tr> <td>Grzałka smarownia lub kuchenki</td> <td>-</td> <td>AC 230 V (Maks. 10 mA)</td> </tr> <tr> <td>Pompa</td> <td>-</td> <td>AC 230 V (Maks. 0,5 A)</td> </tr> <tr> <td>Zawór 2- (lub 3-) kierunkowy</td> <td>-</td> <td>AC 230 V (Maks. 22 mA)</td> </tr> <tr> <td>Termostat pokojowy</td> <td>-</td> <td>AC 230 V (Maks. 22 mA)</td> </tr> <tr> <td>Pompa solarna</td> <td>-</td> <td>AC 230 V (Maks. 10 mA)</td> </tr> <tr> <td>Pompa przynajm. regulacji</td> <td>-</td> <td>AC 230 V (Maks. 0,5 A)</td> </tr> <tr> <td>3-kierunkowy zawór mieszający</td> <td>-</td> <td>AC 230 V (Maks. 22 mA)</td> </tr> </table>	Grzałka zasobnika CWU	-	AC 230 V (Maks. 20 A)	Grzałka smarownia lub kuchenki	-	AC 230 V (Maks. 10 mA)	Pompa	-	AC 230 V (Maks. 0,5 A)	Zawór 2- (lub 3-) kierunkowy	-	AC 230 V (Maks. 22 mA)	Termostat pokojowy	-	AC 230 V (Maks. 22 mA)	Pompa solarna	-	AC 230 V (Maks. 10 mA)	Pompa przynajm. regulacji	-	AC 230 V (Maks. 0,5 A)	3-kierunkowy zawór mieszający	-	AC 230 V (Maks. 22 mA)
Grzałka zasobnika CWU	-	AC 230 V (Maks. 20 A)																							
Grzałka smarownia lub kuchenki	-	AC 230 V (Maks. 10 mA)																							
Pompa	-	AC 230 V (Maks. 0,5 A)																							
Zawór 2- (lub 3-) kierunkowy	-	AC 230 V (Maks. 22 mA)																							
Termostat pokojowy	-	AC 230 V (Maks. 22 mA)																							
Pompa solarna	-	AC 230 V (Maks. 10 mA)																							
Pompa przynajm. regulacji	-	AC 230 V (Maks. 0,5 A)																							
3-kierunkowy zawór mieszający	-	AC 230 V (Maks. 22 mA)																							
Wymiar zewnętrzny	Waga netto	kg	3,5 (1100)																						
Wymiar zewnętrzny	Wymiary netto (Sz x Wys x Gł.)	mm	290 x 110 x 570																						

Moduł Wi-Fi



Model	MIB-HIDEN	
Moduł Wi-Fi	Kompatybilny sterownik	MWR-WiFiON (R32)
	Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych	16
	Aplikacja	SmartThings
	Kategorie w aplikacji	Wizyt
	Chłodzenie / ogrzewanie powietrzne	Geofencing
	Automatyka	Dostosowane sterowniki z innymi urządzeniami w systemie
	Dodaj scenę	Sceny sterowane w oparciu o czas i tryb życia
	Monitorowanie energii	Indywidualne monitorowanie mocy dla nawet 16 urządzeń zintegrowanych
Rozmiar produktu (mm) SWING		185 x 130 x 29

